



Sikkerhedsdatablad

Webasil Color

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: -

Udarbejdet den: 29-09-2005 / SBH

Erstatter den: 01-11-1992

Anvendelse: Webasil Color anvendes til forsegling af asfaltbelægninger.

Leverandør:

LMK VEJ

Nørreskov Bakke 1

8600 Silkeborg

Tlf.: 87 22 15 00 Fax: 87 22 15 01

Kontaktperson: Miljø- og sikkerhedsafdelingen

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
-	-	Acrylpolymer	Ingen	-	-

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Stænk i øjnene virker irriterende.

Langvarig hudkontakt kan medføre irritation.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud

Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.

Øjne

Skyl straks med vand i ca. 15 minutter. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.

Forbrænding

Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brændbart. Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Spild opsuges i granulat, sand eller lignende og anbringes i affaldsbeholdere med tætsluttende låg. Bortskaffelse: se under punkt 13.
Spild må ikke udledes til kloak, vandløb eller lignende.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne.
Undgå indånding af dampe.

Opbevaring

Opbevares i tæt lukket emballage på et køligt og godt ventileret sted.
Produktet skal beskyttes mod frost.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Påføring sker bedst med malerulle (lam). Gummirager kan også bruges (blødt gummi).

Sørg for god ventilation.

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

Åndedrætsværn

Ikke nødvendig.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af gummi.

Brug overtræksdragt hvis der er risiko for tilsmudsning i en sådan grad at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
-	-	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.O.1., april 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Tilstandsform: Væske
Farve: Lysegrå, rød, grøn, sort
Lugt: Af ammoniak
Vægtfylde (20°C): 1,85 g/cm³

Opløselighed i vand: Blandbar
pH (20°C): 9-10
Faststofindhold: Ca. 50%
Viskositet: 1100-4500 mPas

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.

Reaktivitet: Undgå kontakt med syrer.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved brand kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter, bl.a. kulstofoxider.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Produktets lugt af ammoniak kan irritere luftvejene.

Indtagelse

Kan virke irriterende. Kan give ubehag.

Hudkontakt

Langvarig hudkontakt kan medføre irritation.

Øjenkontakt

Stænk i øjnene medfører irritation.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Spredning: Blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet.

Nedbrydelighed: Ingen oplysninger.

Virkning på miljøet: Produktet anses for at være svagt vandforurenende.

13. Bortskaffelse

Spild eller rester kan afleveres som kemikalieaffald til kommunal modtagestation.

EAK-kode: 08 01 12 Affaldsfraktion: 03.22 Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Dansk Arbejdsmiljø har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

-

Anden mærkning

Ingen.

MAL-kode: -

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Webasil Color er en acryl-vandemulsion tilsat mineralske fyldstoffer.

Ændringer

Udgave 3: Ændringer i alle punkter.